SERIE	Ø mm	Corsa *Stroke* *Hub* *Course* *Carrera* *Curso* mm	Profilo *Profile* *Rohr* *Tube* *Perfil* *Perfil*	Varianti *Choices* *Varianten* *Options* *Variantes* *Variações*
E H	1 6 0	0 0 2 5	T	V S

- **EH** Doppio effetto ammortizzato magnetico
  Double acting cushioned magnetic
  Doppeltwirkend Dämpfung Magnetisch
  Double Effet Amortisseurs Magnétique
  Doble Efecto Amortiguado Magnético
  Dupla Ação Magnético Com Amortecimento
- **EL** Doppio effetto stelo passante ammortizzato magnetico
  Double Acting cushioned magnetic with double rod end
  Doppeltwirkend Durchgehender Kolben Dämpfung Magnetisch
  Double Effet Tige Traversante Amortisseurs Magnétique
  Doble efecto vástago pasante amortiguado magnético
  Dupla ação stelo passante magnético com amortecimento

160
200
250
320

0025
0050
0075
0080
0100
0125
0150
0160
0200
0250
0300
0320
0350
0400
0450
0500
0600
0700
0800
0900
1000

A richiesta corse intermedie o superiori.
Corsa massima 2700 mm.

Intermediate or higher strokes are available upon request.
Maximum stroke 2700 mm.

Auf Anfrage Zwischenhübe oder länger als 1000.
HUB maximum 2700 mm.

Autres courses sur demande.
Course maximale: 2700 mm

Bajo demanda carreras intermedias o superiores.
Carrera máxima 2700 mm.

Cursos Intermediários e Superiores sob Eencomenda.
Curso máximo 2700 mm.

T Camicia in alluminio profilo tondo con tiranti.
Anodized aluminium tube round profile with tie rods.
Aluminiumrohr mit Gewindestangenbefestigung.
Tube en aluminium avec tirants de fixations.
Camisa aluminio perfil redondo con tirantes.
Camisa em alumínio de perfil redondo.

VS Solo Guarnizioni Stelo in FKM
Only Rod Seals in FKM
Kolbenstangendichtung aus FKM
Joint de tige en FKM
Sólo junta vástago en FKM
Vedação da haste em FKM

IS Stelo inox
Stainless steel rod
Stange Edelstahl
Tige en acier inoxydable
Vástago inox
Haste em Inox

V Tutte le guarnizioni in FKM
All FKM seals
Alle Dichtungen aus FKM
Tous les joints en FKM
Todas las juntas en FKM
Todas as vedações em FKM

R Raschiatore metallico (160-200-250) - No 320
Metal Scraper (160-200-250) Not 320
Abstreifer Metall (160-200-250) Nein 320
Joint racleur métallique (160-200-250) - Non 320
Rascador metálico (160-200-250) - No 320
Raspador metálico (160-200-250) - Não 320

Ø mm	Corse - *Strokes - Hub - Courses - Carreras - Cursos* mm																				
	25	50	75	80	100	125	150	160	200	250	300	320	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●